

追求卓越·豐富人生



ISO 9001  
商檢局認證

# 引擎式空氣壓縮機



ED-100

### 特點：

#### ■ 電動啟動

可依需求，手動或電動啟動引擎，節省人力。

#### ■ 自動排水

到達預設壓力後，轉為空車狀態，可自動將水分離器排出水份，避免油乳化現象。

### 應用場合：

- 輪胎業、
- 工程施工。



### 規範：

規格 型式	所需馬力 HP	氣 缸			迴轉數 RPM	活塞變位量		使用壓力 kg/cm2G	空 氣 筒		重 量 kg
		缸徑(mm)×缸數 低 壓	衝程 高 壓 mm	L/min		CFM	直徑×長度 mm×mm		容 量 L		
ED-80	8	80φ×2	65φ×1	60	830	500	17.7	16~18	485φ×1440	245	404
ED-100	13	100φ×2	80φ×1	70	640	704	24.9	16~18	485φ×1440	245	522

## 復盛股份有限公司

總 公 司 / 台北市南京東路2段172號  
TEL:(02)2507-2211 (30)線 FAX:(02)2504-7870

三 重 廠 / 台北縣三重市光復路2段60號  
TEL:(02)2995-1411 (30)線 FAX:(02)2995-7925

北區營業處 / 台北縣三重市光復路2段60號  
TEL:(02)2995-1411 (30)線 FAX:(02)2995-7925

台中連絡處 / 台中市台中工業區22路49號  
TEL:(04)359-5617 FAX:(04)359-2296

南區營業處 / 高雄市三民區康平街57號  
TEL:(07)311-5951~2 FAX:(07)311-5953

WEB SITE : www.fusheng.com E-MAIL: machinery@fusheng.com